

プロblemsolversのブレーキスタッドライトマウントを購入いただきありがとうございます。このマウントがあなたの行く先を効率よく照らす手助けになればと思っています。組付けに必要なものを揃えたら、始めるにあたり構成要素を決めてください。

警告：取り付けにかかる前にこの説明書を一通り読んでください。もし知識的に不安があったり、工具が足りない場合は行きつけのプロショップに持ち込んで取り付けを行ってもらってください。間違った取り付けは操舵不能や自転車への損傷、さらには搭乗者に重傷や死を引き起こす恐れがあります。

構成パーツ

まず以下のパーツが揃っているか確認してください：

- 10 x 1.25mm ねじ切りブレーキ台座
- 延長アーム (φ22 x 42mm長)
- ライトマウントアーム (φ15 x 57mm長)
- 10mmスペーサー
- 60mmボルト

必要工具

- 4mmアーレンキー
- 9mmボックスレンチ
- トルクレンチ

取り付け説明

ブレーキ台座に何も付いていない場合：

1. 同梱の10 x 1.25mmブレーキスタッドをねじ込む(10 x 1mmスタッドが必要な場合、#FS1169が必要です)
2. 凹みがある方(図1)をブレーキ台座に向けて延長アームを挿入します(図2)
3. 付属のボルトを使ってライトマウントアームを取り付ける(車輪から離れる方向に)(図3)。締め付けトルクは8~10Nmです
4. ライトを取り付けてください(製造メーカーの説明書に従い)。

ブレーキ台座があってブレーキが付いていない場合：

1. 凹みがある方(図1)をブレーキ台座に向けて延長アームを挿入します(図2)
2. 付属のボルトを使ってライトマウントアームを取り付ける(車輪から離れる方向に)(図3)。締め付けトルクは8~10Nmです
メモ：幾つかのカンチ台座はボルトを締め込むのに十分な長さがありません。その場合は付属の10mmスペーサーを使ってください(図4)
3. ライトを取り付けてください(製造メーカーの説明書に従い)

ブレーキ台座にブレーキが付いている場合

1. ブレーキ取り付けボルトを外します。
2. 延長アームの取り付け
 - ブレーキのブッシングがむき出しの場合、延長アームが平らな方をブレーキに向けて取り付けてください(図5)
 - ブレーキのブッシングが凹んでいる場合、延長アームの凹んだ方にスペーサーを取り付けて取り付けてください(図6 & 7)
3. 付属のボルトを使ってライトマウントアームを取り付ける(車輪から離れる方向に)(図3)。締め付けトルクは8~10Nmです
4. ライトを取り付けてください(製造メーカーの説明書に従い)



図 1



図 2



図 3



図 4



図 5



図 6



図 7



図 8