



1. 取り付け用ストラット+ 取り付け小物 (2)
2. M5 ワッシャー (4)
3. M5 ボルト (4)

## 警告

サルサラックの自転車への取り付けには自転車の整備に関する深い知識とプロ向けの工具が必要とされます。この組み付けを行うに足る正確な工具、知識がない場合はお近くのサルサ取り扱い店に持ち込んで下さい。適切なラックの取り付けが出来ないとコンポーネントの故障を引き起こし、それは重傷や死を引き起こします。自身で組み込まれた場合、熟練の自転車整備士に調整、点検を行ってもらうことをお勧めします。

## 工具:

4mm アーレンキー、10mm ボックスレンチ  
金属のこぎり、やすり、マーカー、水準器

## ワンダーラストラック取り付け説明

1. M5ボルトを使って、ラック下部の両足部分をフレームのドロップアウトにあるダボに取り付けます。この際きつく締めすぎないようにしてください。
2. 4mmアーレンキーを使ってラック左右に取り付けられているストラットを緩めます。ラックを水平に保ちながら、ストラットの取り付けボルトがシートステイの取り付けマウントに合うよう位置合わせして下さい。
3. 必要なストラットの長さが決まったらマーカーで印をつけて下さい（図4）。
4. ストラットを一度取り外し、金属のこで切り落として切断面をやすりで綺麗にし、エンドキャップを付けて下さい。
5. ストラットをM5ボルトで取り付けて下さい。
6. ストラットの反対側も4mmアーレンキーと10mmのボックスレンチを使って締め込んで下さい。
7. ラックが地面に対して平行であることを確認、調整が必要なら行って下さい。
8. ドロップアウトとシートステイのボルトは4-6Nm、ストラット部分のボルトは2-3Nmで締め込んで下さい。



図 1



図 2



図 3



図 4



図 5



図 6



図 7



図 8



図 9



### 警告

- ワンダーラストラックはドロップアウトに取り付けダボがあり、シートステイマウントもしくはシートクランプにマウントがあるモノにのみ取り付けることが出来ます。
- 積載重量制限は25kgです。
- ワンダーラストラックはパニアもしくはラック専用バッグを取り付けるよう設計されたものです。
- ワンダーラストラックを改造しないで下さい。改造を行うと保証は無効となります。
- リアラックは自転車の操舵感覚を変え、特に荷物を積んだときはそれが顕著です。走り出す前に安全な場所で操舵感覚を試すようにしてください。
- 乗る前に積載した荷物がバランスよくしっかりと固定されていることを確認してください。（ゆるんだストラップはホイールに巻き込まれます）
- 積載した荷物で遮られない場所にリフレクターとライトを設置して下さい。

### 保証

サルササイクルはこの新しいサルサ製品に関して、消費者が小売店を通して購入された日から5年間、素材上もしくは製造上の欠陥が無いことを保証します。この制限保証はサルササイクルの裁量による唯一無二となるもので、対象となる製品の修理もしくは交換に明確に限定されます。この制限保証はサルサ製品を購入された最初の所有者のみに適用され、譲渡は出来ません。サルササイクルはいかなる損失、不都合、直接的、偶発的、間接的もしくは表示に対する不履行、黙示的保証、状態の結果として生じる損害、特定の目的のための適合性やここに述べられる以外の製品への考慮といった商品面に対しても支払いの義務を負いません。

この保証は以下については適用されません。

- 間違った取り付け、追加の手入れ、もしくは技術、能力、経験不足による自身での取り付けによる損傷
- 改造を加えられた、手入れをしていない、競技もしくは宣伝目的で使われた、不正使用もしくは悪用された、事故に巻き込まれた、その他通常使用以外の製品
- 表面仕上げのダメージ、悪化、ペイントのダメージに限定されない製品の美的もしくは外観的要素
- 通常使用での損耗
- 自転車の組付けに際し取り外しや再取り付け、再調整にかかる費用

この保証は法律に基づく権利を侵害しません。またそれらの権利は他の権利同様地域によって異なります。

### Salsa Cycles

6400 West 105th Street, Bloomington, MN 55438

Tel: 877-MOTO-ACE Fax: 952-983-6210

[www.salsacycles.com](http://www.salsacycles.com)