

警告

サルサラックの自転車への取り付けには自転車の整備に関する深い知識とプロ向けの工具が必要とされます。この組み付けを行うに足りる正確な工具、知識がない場合はお近くのサルサ取り扱い店に持ち込んで下さい。適切なラックの取り付けが出来ないとコンポーネントの故障を引き起こし、重傷や死を引き起こす恐れがあります。自身で組み込まれた場合、熟練の自転車整備士に調整、点検を行ってもらうことをお勧めします。

取り付け説明

必要工具：

4mmアーレンキー

トルクレンチ

10mm M5ボルト6本（フレームに付いていない場合）

1. M5ボルトを使ってラックを駆動側のフォークのドロップアウトに取り付けます。ボルトは完全に締めないで下さい。（図1）
2. ラックのステイをフォーク中ほどにある取り付け部分に持って行き、ステイを優しく広げながらフォークの取り付け穴に合わせます。（図2）
3. 三カ所あるうちのの一つを選び、外側からM5ボルトを使って取り付けます。ホイールを付けて地面に置いた際、ラックの上部ステイは水平になる必要があります。
4. 今度は内側からM5ボルトを使ってステイをフォークに固定します。（図4）
5. 全てのボルトを4-6Nmのトルクで締め付けます。
6. ここまでの作業を反対側も繰り返して行います。（図5）
7. フロントホイールを取り付けたら、再度ラックの上部ステイが水平であることを確認して下さい。
8. 水平でない場合、フォーク中ほどのボルトを内側＞外側の順に外し、3つの中の違う取り付け穴を試して下さい。
9. 確認が終わったら全てのボルトを4-6Nmで締め付けて下さい。乗る前にはボルトの締め付け具合を毎回確認して下さい。

警告

- ダウンアンダーラックはフォークエンドとフォーク中ほどに取り付け用ダボがある自転車にのみ取り付けることが出来ます。
- 積載重量制限は18kg、片側9kgです。



図 1




図 2



図 3




図 4



図 5



図 6

- ダウンアンダーラックはパニアバッグ専用設計です。
- ダウンアンダーラックを改造しないで下さい。改造を行うと保証の対象外となります。
- フロントラックは自転車の操舵感覚を変え、特に荷物を積んだときはそれが顕著です。走り出す前に安全な場所で操舵感覚を試すようにしてください。
- 乗る前に積載した荷物がバランスよくしっかりと固定されていることを確認してください。（ゆるんだストラップはホイールに巻き込まれます）
- 積載した荷物で遮られない場所にリフレクターとライトを設置して下さい。



警告

サルササイクルはこの新しいサルサ製品に関して、消費者が小売店を通して購入された日から5年間、素材上もしくは製造上の欠陥が無いことを保証します。この制限保証はサルササイクルの裁量による唯一無二となるもので、対象となる製品の修理もしくは交換に明確に限定されます。この制限保証はサルサ製品を購入された最初の所有者のみに適用され、譲渡は出来ません。サルササイクルはいかなる損失、不都合、直接的、偶発的、間接的もしくは表示に対する不履行、黙示的保証、状態の結果として生じる損害、特定の目的のための適合性やここに述べられる以外の製品への考慮といった商品面に対しても支払いの義務を負いません。

この保証は以下については適用されません。

- ・間違った取り付け、追加の手入れ、もしくは技術、能力、経験不足による自身での取り付けによる損傷
- ・改造を加えられた、手入れをしていない、競技もしくは宣伝目的で使われた、不正使用もしくは悪用された、事故に巻き込まれた、その他通常使用以外の製品
- ・表面仕上げのダメージ、悪化、ペイントのダメージに限定されない製品の美的もしくは外観的要素
- ・通常使用での損耗
- ・自転車の組付けに際し取り外しや再取り付け、再調整にかかる費用

この保証は法律に基づく権利を侵害しません。またそれらの権利は他の権利同様地域によって異なります。

Salsa Cycles

6400 West 105th Street, Bloomington, MN 55438

Tel: 877-MOTO-ACE Fax: 952-983-6210

www.salsacycles.com